

Tjenestebruger - SSH2-nøgle

Få nedenfor hjælp til at oprettelse af en tjenestebruger med SSH2-nøgle.

Du skal først være logget på **Selvbetjeningen** med din webbruger før du kan oprette en tjenestebruger.

Til download af data via SFTP skal den offentlige del af en SSH2-nøglen deles med Datafordeleren.

Få hjælp til **Generering - SSH2-nøgle**

EKSEMPEL PÅ SSH2-NØGLE

---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----

Comment: "rsa-key-20171011"

AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEA10mP8OzhexlGBz8Z
EMIKZqksaYGRbcvUwajV

BL07Pp4ogOplu1+hhg/MLmgbHCHGsXAt5k49c
/yItD13J3wWneS4cunJQMkMumgZ

KdIVf6jgtRz+exhU1E6YUuno8fMpADiW
/WtW3io+8b7RFrt+pE2BYhwiv9bBg5OW


85SI9HRv4wR4ohvMLe1LavVvhKt
/5KBX3QWaXONF6dYI9GwKkw==

---- END SSH2 PUBLIC KEY ----

Quick Guide - tjenestebruger med SSH2-nøgle

[Til toppen](#)

- Klik på Plus fanebladet for at oprette en tjenestebruger



- Vælg godkendelsesmetoden SSH2-nøgle (public SSH2 key)
Vælg opret Tjenestebruger

- Den nye tjenestebruger er nu oprettet og gemt, og vises på et nyt faneblad.
Indtast den offentlige del af SSH2-nøglen og vælg gem SSH2-nøgle

Den indtastede nøgle valideres og tjenestebrugeren er opdateret med den angiven SSH2-nøgle.

- Aktiver tjenestebrugeren.

Status

Aktiv

Deaktiveret